




## 19435-231 Winterjacke

CLIMASCOT®-Futter - atmungsaktiv - winddicht -  
wasserabweisend  
MASCOT® ACCELERATE SAFE



|     |     |   |   |    |     |     |
|-----|-----|---|---|----|-----|-----|
| XS  | S   | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | 5XL |   |   |    |     |     |

### Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester  
210 g/m<sup>2</sup>



- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.

### Technische Informationen

Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentasche aus Netzmaterial. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Gummizug an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante an den Seiten. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Um die EN ISO 20471 Klasse 3 zu erreichen, haben die Größen XS und S keine Kontrastfarbe.

### Träger



Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 50 Hauhaltswäschen beizubehalten. Kann max. 2% einlaufen.

### Industriewäsche-Kategorie B3

**CLIMASCOT®**  
Lightweight Insulation

### Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- EN 342 3/WP (2.12 clo)
- Hi-Vis Gruppe A
- ProWash®

### Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1200m<sup>2</sup> versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Links auf der Brust.

Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max. 12 x 3 cm/4,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.