

F1006-906 Sicherheitsschuhe

S3S - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

Hauptmaterial / Obermaterial

Mikrofaser

Größe 1042: 615 g

E Stoßdämpfend	A Antistatisch	PS Nageldurchtrittsschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)	WPA Wasserabweisend und atmungsaktiv	SR Rutschfestigkeit	FO Öl- und benzinbeständige Sohle
SC Strapazierfähige Überkappe	LG Absatzkante				

- Wasserabweisendes und strapazierfähiges Obermaterial aus engmaschiger Mikrofaser.
- Die Komposit Zehenkappe und der PU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.
- Die Absatzkante unter der Sohle sorgt für optimalen Halt auf Leitersprossen und verhindert ein Abrutschen.
- Strapazierfähige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu 140 °C hitzebeständig ist.

Technische Informationen

Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. Überkappe, PU-beschichtet. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittsschutz. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Geeignet für kniende Arbeiten. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Absatzkante. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Träger



Zertifizierungen



- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- Öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Strapazierfähige Überkappe (SC)
- Absatzkante (LG)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022